PANEL BREAKER 4-8 TIPO GENERAL CH GTL412C PAL-EB6



Información Básica.

No. de Modelo.	GTL412C	Tipo	Caja de Distribución
Estructura	Placa Fija	Certificación	ISO9001: 2000
Voltaje de la operación	Baja Tensión	Material de Shell	Planchas de acero
Marca	OEM	Paquete de Transporte	Carton
Origen	China	Código del HS	85371090

Descripción de Producto

Detalles de la rápida Lugar de origen: Zhejiang, China (continental) Nombre de marca: MED Número de modelo: GTL412C Nivel de protección: IP55 Tipo: Cuadro de distribución Color: gris Barra: el cobre o latón. Embalaje y Entrega

Los detalles de empaquetado:	El cartón
El detalle de entrega:	Dentro de 35 días

Especificaciones Montaje en superficie y empotrado 125 amperios de 120/240 voltios 4 circuitos, Fase 1 C/w neutro y tierra lug 4 1" de 8 1/2" THQP THQL Aplicación: Panel de verificación de la serie GT han sido diseñados para la distribución de seguros, confiables y el control de Energía eléctrica como entrada de servicio equipos en zona residencial, comercial e industrial ligero Los locales. Están disponibles en diseños de Plug-in para aplicaciones de interior . Características: De alta calidad de la Electro-hoja de acero galvanizado de 1.0-1.5mm de espesor. Pintura recubierto de polvo de poliéster Matt-Finish Tapas de todos los lados de la carcasa. Aceptar Q GE disyuntores de línea, incluyendo 1/2THQPs exclusiva de GE Adecuado para el monofásico, tres alambres, 120/240VAC,la corriente nominal a 225A. Convertible a disyuntor principal Ofrece alojamiento de mayor facilidad o el cableado y mover la disipación de calor. Los diseños de montaje en superficie y empotrado Orificios para la entrada de cable están disponibles en la parte superior, inferior de la carcasa