PANEL BREAKER 8-16 TIP GENERAL CH C/PUERTA GTL812FD PAL-EB5



Información Básica.

No. de Modelo.	GTL812FD	Medidos de Señal	Pico de Pulso
Tipo	Medidor de Energía	Certificación	RoHS, ISO, CE
Personalizado	Personalizado	estándar	ansi 12,7
aplicación	conecte el disyuntor	nivel de agua	nema 3r
nivel de protección	ip54	material	0,8-1,5mm lámina de acero electrogalvanizado
tensión nominal	120/240V	corriente nominal	125a
rango de uso	monofásico de 3 hilos	fase nominal	dpn
Paquete de Transporte	Wooden Package	Especificación	CE ROHS
Marca Comercial	OEM	Origen	Zhejiang Yueqing
Código del HS	9028901100	Capacidad de Producción	100000PCS/ Month

Descripción de Producto

Centros de carga de GTL812FD 8 vías, circuitos enchufables de carcasas modulares Interruptor
centros de carga y alojamiento modular
Los centros de carga de la serie TYE se han diseñado para la distribución segura y fiable y el control de la energía eléctrica como equipo de entrada de servicio en instalaciones residenciales, comerciales e industriales
Características
1.algunos de los centros de carga están hechos de alto lámina de acero electrogalvanizado de calidad de hasta 1,2-1,5mm de espesor
2.pintura recubierta de polvo de poliéster de acabado mate
3.orificios de salida proporciona en todos los lados de la carcasa
4.acepte disyuntores enchufables
5.adecuado para una sola phaee de tres cables 120/240v corriente nominal a. 125A
6.la carcasa más ancha ofrece eas de cableado y disipación de calor de movimiento
7.diseños empotrados y montados en superficie
8.los orificios para la entrada de cable se proporcionan en la parte superior inferior de el recinto