PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Tableros Btdin



F107N24D



F107NC1

IDROBOARD (SUPERFICIAL), PROTECCIÓN IP65 (NEMA 3R(*)), 250 A MAX, 1-3 FASES, 60Hz			
Código	N° Mod din	N° Circuitos Máximos	Dimensiones Caja (largo x ancho x fondo) mm
F107N3D	3 (1 fila)	3	174 x 93 x 109
F107N4D	6 (1 fila)	4	200 x 128 x 115
F107N8D	8 (1 fila)	6	200 x 200 x 115
F107N12D	12 (1 fila)	8	282 x 340 x 141
F107N18D	18 (1 fila)	12	282 x 448 x 141
F107N24D	24 (2 filas)	16	432 x 340 x 161
F107N36D2	36 (2 filas)	24	432 x 448 x 161
F107N36D3	36 (3 filas)	24	622 x 340 x 161
F107N54D	54 (3 filas)	36	622 x 448 x 161
F107N72D	72 (4 filas)	42	822 x 448 x 161

Nota: Todos usan cerradura F107NC1. El código de la tapa incluye riel DIN.



E115 / 2D



E115 / 4D



E115 / 6D



FN82CEW40/4D



FN82CEW50/4D



FN81CEW40/2D



FN81CEW50/2D



FN81CEW63/2D

CALOTA SUPERFICIAL - PARA INSTALAR BREAKER Y ACCESORIOS EN RIEL DIN			
Código	N° Mod din	Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm	Amperaje
E115/2D	1	50 x140 x 62	-
E115/4D	2	86 x 138 x 66	-
E115/6D	3	130 x 138 x 68	-
FN82CEW40/4D	2	86 x 138 x 66	40
FN82CEW50/4D	2	86 x 138 x 66	50
FN81CEW40/2D	1	50 x140 x 62	40
FN81CEW50/2D	1	50 x140 x 62	50
FN81CEW63/2D	1	50 x140 x 62	63

Tabla de Selección Tableros de Sobreponer - Btdin "IDROBOARD" con Bornes Principales

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Monofásico (1Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

MONOFÁSICO (1Ø)																							
N° Circuitos	N° Módulos Din	Tapa Color Humo, transparente	Soporte Metálico F107B/8	Soporte Metálico F107B/12	Barra Neutro FMM8N	Barra Neutro FMM22N	Barra Tierra FMM8T	Barra Tierra FMM22T	Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u) 8670/125 (125A)	Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u) 8670/160 (160A)	Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u) 8670/250 (250A)	Borne Neutro/ Tierra derivación (max #2AWG) LG404906	Barra (Peine Estándard 2P/90A) LG404938	Tapa Espacios F107FP5									
2	4	F107N4D	1		1		1		1			2	1	2									
4	4	F107N4D	1		1		1		2			1	1	1									
6	8	F107N8D	1		1		1		2			2	1	2									
8	8	F107N8D	1		1		1		1	3		1	1	1									
12	12	F107N12D		1	1		1		2	3		1	2	1									
16	24	F107N24D		2	1		1		2			2	2	1									
20	36	F107N36D3		2	1	1		1	2			2	2	1									
24	36	F107N36D3		2	1	1		1	2	3		2	3	1									
30	54	F107N54D		2	1	1		1	2	3		2	3	1									
42	54	F107N54D		2		2		2	2	3		2	4	2									

Fabricados en Resina Termoplástica, Breaker para montaje en Riel Din.
Trifásico (3Ø), 440V máximo, 60Hz, 250A máximo, Protección IP65

TRIFÁSICO (3Ø)																							
N° Circuitos	N° Módulos Din	Tapa Color Humo, transparente	Soporte Metálico F107B/8	Soporte Metálico F107B/12	Barra Neutro FMM8N	Barra Neutro FMM22N	Barra Tierra FMM8T	Barra Tierra FMM22T	Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u) 8670/125 (125A)	Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u) 8670/160 (160A)	Borne Principal (para F1, F2 y Neutro) (2 módulos Din c/u) 8670/250 (250A)	Borne p/ derivación, neutro, tierra LG404906	Barra (Peine Estándard 3P/90A) LG404942	Tapa Espacios F107FPS									
3	4	F107N4D	1		1		1																
6	8	F107N8D	1		1		1					3	1										
12	12	F107N12D		1	1		1		3			1	2										
18	24	F107N24D		2		1		1		3		1	2										
24	36	F107N36D3		2	1	1		1			3	1	3	1									
30	54	F107N54D		2		1		1			3	1	4	1									
36	54	F107N54D		2	1	1		1			3	1	4	1									
42	54	F107N54D		2		2		2			3	1	4	1									