BUILDING TRUST

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Sika® Enlucido

MORTERO IMPERMEABLE PARA ALISAR MAMPOSTERIA, VIGAS O COLUMNAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika® Enlucido es un mortero listo para usar, fabricado con cemento, arena tratada y aditivos para mejorar sus propiedades mecánicas. Está diseñado especialmente para la elaboración de enlucidos impermeables en paredes interiores y exteriores, entre otros usos.

USOS

Sika® Enlucido puede usarse en las siguientes aplicaciones:

- Elaborar enlucidos en paredes de bloques de hormigón y arcilla.
- Elaborar pequeños resanes y reparaciones.
- Tapar huecos cuando se instalan tuberías.
- Alisar Vigas y Columnas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Listo para usar.
- Calidad constante y uniforme.
- Reduce el fisuramiento.
- Cubre grietas estáticas menores a 0.5 mm ya existentes antes de aplicar el producto.
- Limpieza y comodidad durante la aplicación.
- Disminuye el desperdicio de materiales.
- Disminuye costos y tiempos de aplicación.
- Respaldo de marca.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Sacos de 40 kg.
Apariencia / Color	Polvo gris cemento
Vida en el recipiente	6 meses
Condiciones de Almacenamiento	Mantener en su empaque original bien sellado, bajo techo.
Densidad	2.1 kg/l aprox.
Consumo	1 saco de 40 kg. rinde 1.5 m² a 1 cm. de espesor aproximadamente.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para información y recomendaciones sobre transporte, manipulación, almacenamiento y eliminación de los productos químicos, por favor consulte la hoja de seguridad más reciente que contengan datos relativos a la seguridad físicos , ecológicos, toxicológicos y otros .

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de la superficie:

- La superficie debe estar firme, sana y limpia (libre de grasa, polvo, curadores, desmoldantes, lechada de cemento u otros materiales extraños).
- Antes de la aplicación del producto sature la superficie con agua, evitando los empozamientos.

Preparación del producto:

- En un recipiente adecuado mezcle Sika Enlucido con agua (8 a 10 litros/saco de 40 Kg) hasta obtener una mezcla con la consistencia deseada, uniforme y libre de grumos.

Aplicación:

- Una vez humedecida la superficie, aplique Sika Enlucido como un mortero tradicional.
- Curar con agua el producto inmediatamente después que haya fraguado.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada. Para más información visite: web: http://ecu.sika.com

Durán:
Km 3.5 via Durán-Tambo
PBX 0999502574

Machachi:
Parque Industrial El Obraje, frente al Fuerte Militar Atahualpa
Panamericana E35 Vía Machachi – Alóag
PBX: 0999502574