

Centros de carga
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIVEN Y BTPLUG (BREAKERS)



8901/...



8902/...



8903/...

TIVEN, 1" ENCHUFABLE 120/240 VA.C., 60Hz, 10KA, UL-489*				
N° polos		**1**	**2**	**3**
In (A)	15	8901/15N	8902/15N	8903/15N***
	20	8901/20N	8902/20N	8903/20N***
	30	8901/30N	8902/30N	8903/30N***
	40	8901/40N	8902/40N	8903/40N***
	50	8901/50N***	8902/50N	8903/50N***
	60	8901/60N***	8902/60N	8903/60N***
	70		8902/70N	8903/70N***
	80		8902/80N	8903/80N***
	90		8902/90N	8903/90N***
	100		8902/100N	8903/100N***

Centros de carga
TABLEROS MONOFÁSICOS - TIVEN

TIVEN, CENTROS DE CARGA 1Ø 120/240 VA.C., 60Hz, BORNES PRINCIPALES



BTC242S



BTC2128

Código	N° polos	Barras In (A)	Tipo
BTC242E	2	70	Empotrar
BTC242S	2	70	Sobreponer
BTC2424S	4	70	Sobreponer
BTC2124	4	125	Empotrar
BTC2128	8	125	Empotrar
BTC21212	12	125	Empotrar
BTC2128P	8	125	Empotrar con puerta
BTC21212P	12	125	Empotrar con puerta
BTC21216P	16	125	Empotrar con puerta
BTC21224P	24	150	Empotrar con puerta

Nota: Todos los Tableros Tiven se pueden instalar superficialmente debido a que sus bordes no tienen filo y sus esquinas son redondeadas.