Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor enchufable QOvs 2P 16A 10kA Curva C 240VCA

QO216VSC6

Principal

Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama	Square D
Nombre del Producto	QOvs RCBO
Tipo de Producto o Componente	Interruptor automático en miniatura
Número de Polos	2P
número de polos protegidos	2
corriente nominal (In)	16 A
tipo de red	AC
código de curva	C
poder de corte	6000 A Icn en 240/480 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1

Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	240/480 V AC 50/60 Hz
límite de disparo magnético	5...10 x In
[Ics] poder de corte en servicio	6 kA 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 240/480 V AC 50/60 Hz
clase de limitación	3
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a IEC 60898-1
indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
señalización local	Indicación encendido/apagado Disparo de avería
tipo de montaje	Plug-on
pasos de 9 mm	4
Altura	81 mm
Ancho	37,4 mm
Profundidad	86,3 mm
peso del producto	208 kg
Color	Negro
endurancia mecánica	20000 Ciclos

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

durabilidad eléctrica	4000 Ciclos
conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - tipo de cable: inferior) 1…25 mm² rígido Terminales de tipo túnel - tipo de cable: inferior) 1…25 mm² Flexible Conector enchufable - tipo de cable: superior)
longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm for inferior connection
par de apriete	2 N.m inferior

Entorno

Normas	EN/IEC 60898-1
Certificaciones de Producto	IEC
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3
tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
humedad relativa	95 % en 55 °C
temperatura ambiente de funcionamiento	-5…60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	14 cm
Paquete 1 Longitud	14 cm
Paquete 1 Peso	237 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	24,5 cm
Paquete 2 Ancho	19,5 cm
Paquete 2 Longitud	46,5 cm
Paquete 2 Peso	14,22 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	65 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	284,4 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses