Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Enchufable QOvs 2P 40A 10kA 240V Curva C

QO240VSC6

Principal

Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Gama	Square D
Nombre del Producto	QOvs RCBO
Tipo de Producto o Componente	Interruptor automático en miniatura
Número de Polos	2P
Número de polos protegidos	2
Corriente nominal (In)	40 A
Tipo de red	AC
Código de curva	C
Poder de corte	6000 A Icn en 240/480 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1

Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	240/480 V AC 50/60 Hz
Límite de disparo magnético	5...10 x In
[Ics] poder de corte en servicio	6 kA 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 240/480 V AC 50/60 Hz
Clase de limitación	3
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	4 kV acorde a IEC 60898-1
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización local	Disparo de avería Indicación encendido/apagado
Tipo de montaje	Plug-on
Pasos de 9 mm	4
Altura	81 mm
Ancho	37,4 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	86,3 mm
Peso del producto	208 kg
Color	Negro
Endurancia mecánica	20000 Ciclos
Durabilidad eléctrica	4000 Ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - tipo de cable: inferior) 2,5…35 mm² rígido Terminales de tipo túnel - tipo de cable: inferior) 2,5…35 mm² Flexible Conector enchufable - tipo de cable: superior)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm para inferior conexión
Par de apriete	3,5 N.m inferior

Entorno

Normas	EN/IEC 60898-1
Certificaciones de Producto	IEC
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5…60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	14 cm
Paquete 1 Longitud	14 cm
Paquete 1 Peso	248 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	24,5 cm
Paquete 2 Ancho	19,5 cm
Paquete 2 Longitud	46,5 cm
Paquete 2 Peso	14,88 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1200
Paquete 3 Altura	65 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	297,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

Reemplazo(s) recomendado(s)