Tiven / Tibra / BtPlug



Centros de carga

PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Interruptor Termomagnético Tiven, Tibra y Btplug (breakers)



8901/...



8902/...



8903/...

TIVEN, 1" ENCHUFABLE 120/240 VA.C., 60Hz, 10KA, UL-489*				
N° polos		1	2	3
In (A)	15	8901/15N	8902/15N	8903/15N***
	20	8901/20N	8902/20N	8903/20N***
	30	8901/30N	8902/30N	8903/30N***
	40	8901/40N	8902/40N	8903/40N***
	50	8901/50N***	8902/50N	8903/50N***
	60	8901/60N***	8902/60N	8903/60N***
	70		8902/70N	8903/70N***
	80		8902/80N	8903/80N***
	90		8902/90N	8903/90N***
	100		8902/100N	8903/100N***



9676/3P (*)



TV10...



TV2...



TV3...

TIBRA, 1" ATORNILLABLE 120/240 VA.C., 60Hz, 10KA, UL-489*				
N° polos		1	2	3
In (A)	15	TV1015N***	TV2015N***	TV3015N***
	20	TV1020N***	TV2020N***	TV3020N***
	30	TV1030N***	TV2030N***	TV3030N***
	40	TV1040N***	TV2040N***	TV3040N***
	50	TV1050N***	TV2050N***	TV3050N***
	60	TV1060N***	TV2060N***	TV3060N***
	70		TV2070N***	TV3070N***
	80		TV2080N***	TV3080N***
	90		TV2090N***	TV3090N***
	100		TV20100N***	TV30100N***

* Calota superficial - Para instalar breaker Tibra. 1-2-3 espacios, dimensiones (ancho x alto x fondo) 87x170x68mm.



BTN1/...



BTN2/...



BTN3/...

BTPLUG, 3/4" ENCHUFABLE 120/240 VA.C., 60HZ, 10KA, UL-489*				
N° polos		1	2	3
In (A)	10	BTN1/10***	BTN2/10***	BTN3/10***
	15	BTN1/15***	BTN2/15***	BTN3/15***
	20	BTN1/20***	BTN2/20***	BTN3/20***
	30	BTN1/30***	BTN2/30***	BTN3/30***
	40	BTN1/40***	BTN2/40***	BTN3/40***
	50	BTN1/50***	BTN2/50***	BTN3/50***
	60	BTN1/60***	BTN2/60***	BTN3/60***
	70		BTN2/70***	BTN3/70***

NOM – ANCE

*** Contra pedido, consultar existencias en fábrica.