Ficha de producto



ELEMENTOS DE INSTALACIÓN BTICINO

Cable 2 hilos scs blanco rollo 200 metros

REF. 336904 | EAN. 8012199654362

Cable específico BUS/SCS, sin apantallar, formado por una cubierta exterior blanca y 2 conductores flexibles trenzados de 0,50 mm² de color marrón y marrón/blanco. Aislamiento 400V. Longitud bobina 200 m.

Garantía 3 años

Familia de precios : 3002

259,04 € / 1 piece

Precio recom.
Sin IVA

> The product details page

Descripción general

Cable específico BUS/SCS, sin apantallar, formado por una cubierta exterior blanca y 2 conductores flexibles trenzados de 0,50 mm² de color marrón y marrón/blanco. Aislamiento 400V. Longitud bobina 200 m.

Descripción

Cable de conexión par trenzado de dos conductores multifilar, no blindados, 2x0,5mm², aislamiento 450/750V color blanco para videoportero y difusión de sonido. También se puede utilizar para auBasetismos (luces/persianas), gestión de la temperatura, medición y visualización de los consumos, gestión de energía y alarma de intrusión, se puede enterrar bajo los conductos. Corona de 200 metros. Cumple las normas IEC 20-13 y IEC 20-14.

Características técnicas

Conductor material	Copper
Nominal cross section conductor	0.5 mm²
Diameter conductor	1.7 mm
Conductor category	Class 2 = stranded
Number of cores	2
Material core insulation	Other
Core identification	Colour
With protective conductor	No
Max. conductor temperature	70 °C
Screen	No
Drain wire	No

Protective barrier	None
Armouring/reinforcement	None
Material outer sheath	Polyvinyl chloride (PVC)
Colour outer sheath	White
Low smoke according to EN IEC 61034-2	No
Outer diameter approx.	4.8 mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling	-15-70 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration	-15-70 °C
Nominal voltage U0	0 V
Nominal voltage U	400 V

Documentación

Documentación Técnica

ST-00000253-ES.pdf | PDF (0.08Mo)

ST-00000253-EN.pdf | PDF (0.08Mo)

Certificados

DOP-DoP BT001 | (0.24Mo)

LGRP-00938-V01.01-EN.pdf | PDF (0.99Mo)