Ficha de producto



IDROBOX BTICINO

Caja Idrobox con IP55 de color gris - 2 módulos - Para Màtix y Magic

REF. 25502 | EAN. 8012199384245

Caja para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo, compatible con las series Màtix y Magic. Grado de protección IP55. Soporte incluido.

Garantía 3 años

Familia de precios : 2102

9,74 € / **unidad**

Embalaje: 5 unidad(es)

Precio recom.
Sin IVA

> The product details page

Descripción general

Caja para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo, compatible con las series Màtix y Magic. Grado de protección IP55. Soporte incluido.

Descripción

Caja de superficie estanca Idrobox. Equipada con una membrana transparente que permite la maniobra de los mecanismos de mando. Llegada de cables por entradas desfondables Ø 23mm. Montaje de los mecanismos por la parte trasera del soporte. Grado de protección IP55. 2 módulos. Color: Gris RAL 7035. Este tipo de cajas portamecanismos IP40 e IP55 es el resultado de la investigación de Bticino en el campo tecnológico para asegurar un alto nivel de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos. La gama de cajas Idrobox está compuesta por 2 tipologías: caja Idrobox para las series de mecanismos e interruptores Magic y Màtix.

Características técnicas

Tipo de montaje	Carcasa montada en superficie
Apto para gamas modulares de interruptores	Si
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de unidades	1
Dirección de montaje	Horizontal
Forma	Cuadrado
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si

Con entrada de conducto	No
Con entrada de cable	Si
Con entrada de prensaestopas	No
Resistente a los impactos	Si
Clase de protección (IP)	IP55
Anchura	76 mm
Altura	76 mm
Profundidad	64 mm
Anchura del dispositivo	76 mm
Altura del dispositivo	76 mm

Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Brillante
Color	Gris
Número RAL (similar)	7047
Transparente	No
Con marco de cubierta	Si

Profundidad del dispositivo	64 mm
Resistencia al impacto	No aplicable
Temperatura de funcionamiento	-5-50 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Certificados

LGRP-00830-V01.01-EN.pdf | PDF (0.63Mo)