IdealAlambrec

BEKAERT

better together

Catálogo de Productos



Construcción

Alambre galvanizado

Se fabrica trefilando alambrón de bajo contenido de carbono hasta obtener el diámetro deseado. Posteriormente el alambre pasa por un proceso de galvanizado empleado para proteger el acero contra la corrosión. La capa de zinc que se forma sobre el acero proporciona una superficie lisa y brillante.



Beneficios

- La calidad de la materia prima permite mayor vida útil del producto.
- Una vez galvanizado no es necesario pintar ni realizar mantenimiento.
- Mayor resistencia a golpes y raspaduras debido al espesor y resistencia de la capa.
- No cambia sus propiedades en la intemperie.

Aplicaciones

- Industrial: Gaviones, cables, entre otros.
- Agrícola: Cercos lisos, huertos, entre otros.
- Construcción: Amarre de Varillas, construcción civil, encofrados, cubiertas, cercas, armado de techo.
- Otros: Artesanías, electrodos, sujeción cielo falso, clips, vinchas.

Especificaciones

Código	Diámetro [mm]	Calibre [BWG]	Presentación	Peso [kg]	[kg/m]	[m/kg]	Área Trans [cm²]	Capa de Zinc [g/m²]
187937	5,20	6	rollo	44	0,167	6,00	0,212	30
187938	4,20	8	rollo	44	0,109	9,19	0,139	30
187940	3,45	10	rollo	44	0,073	13,63	0,093	30
187942	2,80	12	rollo	44	0,048	20,69	0,062	30
187945	2,15	14	rollo	44	0,028	35,09	0,036	30
187946	1,70	16	rollo	44	0,018	56,12	0,023	30
187947	1,25	18	rollo	20	0,010	103,81	0,012	30
187948	0,90	20	rollo	20	0,005	200,24	0,006	30
187949	0,70	22	rollo	20	0,003	331,01	0,004	30
187950	0,55	24	rollo	20	0,002	536,18	0,002	30

Fabricado bajo norma NTE INEN 2201