BTDIN

INTERRUPTOR DIFERENCIAL PURO (NO ACCESORIABLE)






ARTÍCULO — TERMOMAGNÉTICO

Bipolar 230/440 v~

I. n=0.03A

Tipo AC	In (A)	IΔn	No. de módulos
GE723AC25	25	0.03	2
GE723AC40	40	0.03	2




ARTÍCULO

Tetrapolar 230/440 V~

IΔn=0.03A

Tipo AC	In (A)	IΔn	N° de módulos
GE743AC25	25	0.3	4
GE743AC40	40	0.3	4
GE743AC63	63	0.3	4



Icn=10kA - TERMOMAGNÉTICO (NO ACCESORIABLE)



ARTÍCULO — TERMOMAGNÉTICO


Unipolar - 230 V~

Curva C	In (A)	No. de módulos
FN81CE3	3	1
FN81CE6	6	1
FN81CE10	10	1
FN81CE16	16	1
FN81CE20	20	1
FN81CE25	25	1
FN81CE32	32	1
FN81CE40	40	1
FN81CE50	50	1
FN81CE63	63	1




Bipolar - 400 V~

Curva C	In (A)	No. de módulos
FN82CE6	6	2
FN82CE10	10	2
FN82CE16	16	2
FN82CE20	20	2
FN82CE25	25	2
FN82CE32	32	2
FN82CE40	40	2
FN82CE50	50	2
FN82CE63	63	2



Tripolar - 400 V~

Curva C	In (A)	No. de módulos
FN83CE6	6	3
FN83CE10	10	3
FN83CE16	16	3
FN83CE20	20	3
FN83CE25	25	3
FN83CE32	32	3
FN83CE40	40	3
FN83CE50	50	3
FN83CE63	63	3



Nota: Para capacidades de calibres máximos de conexión referirse a la tabla de datos técnicos.